

En serie TIG brännare från



Luftkylda

WTT 9 eller 9 V

Svetsström: 125 A vid 35% - 80 A vid 60%

Levereras med: Brännarhuv medium

Gasdysa Ø 1,0 mm

Wolfram elektrod blå Ø 1,6 mm

Kan användas till maskinerna:

MINIARC 3,2i

MINIARC 4,0i

CITOARC 1600i

CITIG 1500 DC

CITIG 1700 DC



Vattenkylda

WTT 20 W

Svetsström: 250 A vid 100%

Levereras med: Brännarhuv lång

Gasdysa Ø 1,2 mm

Wolfram elektrod blå Ø 2,4 mm

Kan användas till maskinerna:

CITOTIG 300 W DC

CITOTIG 350 W DC

CITOTIG 400 W DC

CITOTIG 250 W AC/DC



WTT 17 eller 17 V

Svetsström: 150 A vid 35% - 100 A vid 60%

Levereras med: Brännarhuv lång

Gasdysa Ø 1,0 mm

Wolfram elektrod blå Ø 2,0 mm

Kan användas till maskinerna:

CITOARC 1900i

CITOARC 2200i

CITIG 1700 DC

CITIG 2200 DC

CITIG 2300 DC

CITIG 1500 AC/DC

CITOTIG 200 AC/DC



WTT 18 W

Svetsström: 320 A vid 100%

Levereras med: Brännarhuv lång

Gasdysa Ø 1,2 mm

Wolfram elektrod blå Ø 2,4 mm

Kan användas till maskinerna:

CITOTIG 350 W DC

CITOTIG 400 W DC

CITOTIG 350 W AC/DC

CITOTIG 500 W AC/DC



WTT 26

Svetsström: 200 A vid 35% - 130 A vid 60%

Levereras med: Brännarhuv lång

Gasdysa Ø 1,2 mm

Wolfram elektrod blå Ø 2,4 mm

Kan användas till maskinerna:

CITIG 2200 DC

CITIG 2300 DC

CITOTIG 200 DC

CITOTIG 300 DC

CITOTIG 200 AC/DC

CITOTIG 250 AC/DC



Beställning

Luftkylda

| Handtag / Anslutning | Brännare | Artikelnummer | |
|----------------------|----------|---------------|------------|
| | | 4 m | 8 m |
| EB / C5B | WTT 9 | x | W000306106 |
| | WTT 17 | x | W000306108 |
| | WTT 26 | x | W000306110 |
| R / R | WTT 9 V | W000266434 | x |
| | WTT 17 V | W000266574 | x |

Vattenkylda

| Handtag / Anslutning | Brännare | Artikelnummer | |
|----------------------|----------|---------------|------------|
| | | 4 m | 8 m |
| EB / C5B | WTT 20 W | x | W000306112 |
| | WTT 18 W | x | W000306114 |

En serie TIG brännare från






HANDTAGSTYPER

| | |
|----|---|
| EB |  |
| R |  |



ANSLUTNINGAR

| | | |
|-----|---|------------------------|
| C5B |  | Luftkyld brännare |
| C5B |  | Vattenkyld brännare |
| V |  | Ventil brännare |

BRÄNNARLÄNGDER

Längderna på slangpaketen
är som standard 8 m
(undantaget är typ V, som är 4 m)



WTT TIG brännare slitdelar

En serie TIG brännare från



| | | TIG brännare | |
|-----------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Artikel | Ø mm | WTT 9/9 V WTT 20 W | WTT 17/17 V WTT 26 WTT 18 W |
| 1 Brännarhuv | A kort | W 000 306 398 | W 000 306 399 |
| | B medium | W 000 306 400 | x |
| | C lång | W 000 306 402 | W 000 306 403 |
| 2 | O-ring, brännarhuv | W 000 306 404 | W 000 306 405 |
| 3 | A Packnings ring | W 000 306 396 | W 000 306 397 |
| 3 | B Isolering ring | W 000 270 780 | W 000 306 395 |
| 4 | Spännhylsa | | |
| | 1.0 | W 000 306 406 | W 000 306 411 |
| | 1.6 | W 000 306 407 | W 000 306 412 |
| | 2.0 | W 000 306 408 | W 000 306 413 |
| | 2.4 | W 000 306 409 | W 000 306 414 |
| | 3.2 | W 000 306 410 | W 000 306 415 |
| 5 | Spännhus | | |
| | 1.0 | W 000 306 376 | W 000 306 380 |
| | 1.6 | W 000 306 377 | W 000 306 381 |
| | 2.0 | W 000 306 378 | W 000 270 781 |
| | 2.4 | W 000 306 455 | W 000 306 382 |
| | 3.2 | W 000 306 379 | W 000 306 383 |
| 6 | Gashylsa | | |
| | 6.4 | W 000 306 417 | W 000 306 423 |
| | 8.0 | W 000 306 418 | W 000 306 424 |
| | 9.6 | W 000 306 419 | W 000 306 425 |
| | 11.2 | W 000 306 420 | W 000 306 426 |
| | 12.8 | W 000 306 421 | W 000 306 427 |
| 6 L | Lång gashylsa | | |
| | 4.8 | W 000 306 456 | x |
| | 6.4 | W 000 306 457 | W 000 306 462 |
| | 8.0 | W 000 306 458 | W 000 306 463 |
| | 9.6 | W 000 306 459 | W 000 306 464 |
| 7 | Tätningring för lins | x | W 000 306 466 |
| 8 | Spännhus för gaslins | | |
| | 1.0 | W 000 306 385 | W 000 306 389 |
| | 1.6 | W 000 306 386 | W 000 306 390 |
| | 2.0 | W 000 306 460 | x |
| | 2.4 | W 000 306 387 | W 000 306 391 |
| | 3.2 | W 000 306 388 | W 000 306 392 |
| 9 | Gashylsa för gaslins | | |
| | 6.4 | W 000 306 429 | W 000 306 434 |
| | 8.0 | x | W 000 306 435 |
| | 9.6 | W 000 306 431 | W 000 306 436 |
| | 11.2 | W 000 306 432 | W 000 306 437 |
| | 12.8 | W 000 306 433 | W 000 306 438 |
| 9 L | Gashylsa lång, för gaslins | | |
| | 8.0 | x | W 000 306 467 |
| | 9.6 | x | W 000 306 468 |
| | 11.2 | x | W 000 306 469 |
| | 12.8 | x | W 000 306 470 |

